



GLOBALFIX SELLADORA

Imprimación selladora para superficies porosas de naturaleza sintética. Gran poder de relleno y facilidad de lijado.

Aplicaciones

Imprimación para sellado de superficies porosas de madera, yeso y escayola. De gran facilidad tanto de aplicación como de lijado, proporcionando un excelente relleno y cobertura sin rechupados, permitiendo así la mejor preparación para las capas de acabado y una regularización en la absorción del soporte.

Información del producto

Color	Blanco
Aspecto	Semimate
Sólidos en volumen	60 ± 2 %
Sólidos en peso	78 ± 2 %
Viscosidad	85 ± 10 KU
Rendimiento práctico	6-8 m ² / lt para 40
Método de aplicación	Brocha, rodillo y pistola aerográfica o airless.
Tiempo de secado	Ver tabla.

Temperatura	Seco al tacto	Seco total	(Intervalo de repintado para la segunda capa)	
			Mínimo	Máximo
20°C	1 hora	12 h	24 h	Prolongado

Datos reglamentarios y aprobaciones

VOC	Categoría i (base disolvente) 500 (2010): máx. 500 g/litro
Peso específico	1.50 ± 0,05 g/cc

Características del producto

GLOBALFIX SELLADORA, posee las principales características:

- Gran capacidad de relleno.
- Buen sellado de porosidades.
- Buena brochabilidad
- Fácil lijado
- Mejora la calidad del acabado al regularizar la absorción del soporte

Preparación de la superficie

Sobre Madera Nueva:

Lijar el soporte, eliminar todo el polvo generado, la superficie debe estar compacta, lisa y exenta de residuos y suciedad.

Aplicar una primera mano diluida un 5% con disolvente GLOBALSOLV SINTETICOS, posteriormente y teniendo en cuenta los

tiempos de repintado anteriormente indicados, aplicar una segunda mano. El producto se debe cubrir con un esmalte de naturaleza sintética.

Sobre Madera Barnizada:

Lijar bien el soporte, eliminar todo el polvo generado, la superficie debe estar compacta, lisa y exenta de residuos y suciedad. A continuación aplicar dos manos de GLOBALFIX SELLADORA respetando los tiempos de repintado anteriormente indicados. El producto se debe cubrir con un esmalte de naturaleza sintética.

Sobre yeso y pinturas plásticas en buen estado:

Limpiar el soporte eliminando posibles tratamientos anteriores (cera, grasa, etc), lijar suavemente y eliminar todo el polvo generado. Aplicar una primera mano diluida un 5% con disolvente GLOBALSOLV SINTETICOS, posteriormente y teniendo en cuenta los tiempos de repintado anteriormente indicados, aplicar una segunda mano. El producto se debe cubrir con un esmalte de naturaleza sintética.

Aplicación

Mezcla	Homogeneizar convenientemente el contenido del envase.	
Pot-life	No procede.	
Pistola "airless"	Adecuado	Rango de boquillas (17-19 milésimas) Presión salida en boquilla a 130 kg/cm ²
Pistola de aire (Convencional)	Adecuado	Orificio de salida 1.5 mm. Presión 3 bar.
Brocha	Recomendado	
Rodillo	Recomendado	
Disolvente	GlobalSolv Sintéticos.	
Limpieza	Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada.	
Temperatura	No aplicar con temperaturas fuera del intervalo comprendido entre 5 y 35 °C	
Humedad	No aplicar en condiciones de Humedad Relativa Superiores al 80 %.	

Compatibilidad del sistema

No se requiere la utilización de ningún tipo de imprimación previa a GLOBALFIX SELLADORA.
Se puede recubrir con esmaltes de acabado de naturaleza alídica.

Precauciones de seguridad

Producto destinado a que sea utilizado por operarios profesionales en situaciones industriales. De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha Técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que GLOBALPAINT COATINGS pone a su disposición.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

Tamaño del envase

4 Lts y 750 ml

Almacenamiento

Tiempo de vida

24 meses como mínimo a 20 °C.

www.globalpaintcoatings.com