



GLOBALTIX ANTIHUMEDAD BLANCO

Revestimiento mate sin olor a base de resinas de sintéticas , cargas y disolventes desaromatizados para el tratamiento y sellado de humedades en interiores.

Aplicaciones

Especialmente indicado para tapar y tratar manchas de humedad. Debido a su alto poder de cubrición, tapa la mancha impidiendo además que la misma aflore a superficie.

Puede aplicarse sobre superficies de hormigón, cemento, yeso, etc.. incluso estén húmedas.

Información del producto

Color	Blanco.
Aspecto	Mate.
Sólidos en Volumen	40 ± 2 %
Rendimiento práctico	8-10 m ² /lt Dependiendo de la porosidad del soporte.
Método de aplicación	Brocha y rodillo
Secado al tacto	30 min a 20º C y HR 60 %
Repintado	24 horas a 20 º C y HR 60 %

Datos reglamentarios y aprobaciones

VOC	458 g/l
Peso específico	1.35 ± 0.05 g/cc

Características del producto

GLOBALTIX ANTIHUMEDAD BLANCO, posee las siguientes características:

- Gran poder de cubrición.
- Gran capacidad de bloqueo de manchas.
- Transpirabilidad
- Sin olor
- Buena resistencia al amarilleamiento.
- Rápido secado y repintado.
- Se puede aplicar sobre superficies con cierta humedad.

Preparación de la superficie

Superficies nuevas

Se eliminaran todas aquellas eflorescencias superficiales así como cualquier contaminante externo que pueda interferir en el anclaje del producto, al mismo tiempo si la superficies estuviera excesivamente pulidas, se recomienda lijar para abrir el poro.

Superficies pintadas.

Si la pintura está en buen estado, bastará con lijar y eliminar el polvo y toda suciedad que pueda interferir en el anclaje del producto.

Si la pintura se encontrase en mal estado, habría que eliminarla, masillar y proceder como si se tratara de una Superficie nueva.

Aplicación

Mezcla Homogeneizar bien el contenido del envase.

Brocha Adecuado

Rodillo Adecuado

Disolvente GlobalSolv Sintéticos

Limpieza Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada, de manera inmediata a su aplicación, evitando que el producto pueda polimerizar, en el equipo.

Precauciones de seguridad

De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha Técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que GLOBALPAINT COATINGS pone a su disposición.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

Tamaño del envase

750 ml, y 4 lts.

Almacenamiento

Tiempo de vida 12 meses como mínimo a 20 °C

www.globalpaintcoatings.com