



## GLOBALTIX W ANTIMANCHAS BLANCO

Revestimiento mate en base acuosa especialmente indicado para tapar todo tipo de manchas.

### Aplicaciones

Debido a su alto poder de cubrición, tapa la mancha impidiendo además que la misma aflore a superficie. Puede aplicarse sobre yeso, papel pintado, escayola, madera, etc...

### Información del producto

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Color                | Blanco                                  |
| Aspecto              | Mate                                    |
| Sólidos en volumen   | 43 ± 2 %                                |
| Sólidos en peso      | 62 ± 2 %                                |
| Viscosidad           | 90 ± 5 KU                               |
| Rendimiento práctico | 9-11 m <sup>2</sup> / Lt para 40 micras |
| Método de aplicación | Brocha, rodillo y pistola.              |
| Tiempo de secado     | Ver tabla.                              |

| Temperatura | Seco al tacto | Lijado | (Intervalo de repintado para la segunda capa) |            |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|------------|
|             |               |        | Mínimo                                        | Máximo     |
| 20°C        | 30 min        | 12 h   | 6 h                                           | Prolongado |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

### Datos reglamentarios y aprobaciones

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| VOC             | 45.9 g/l Categoría I (base agua) 2010: máx. 140 g/litro |
| Peso específico | 1.35 ± 0,05 g/cc                                        |

### Características del producto

GLOBALTIX W ANTIMANCHAS BLANCO, posee las principales características:

- Elevada opacidad.
- Gran capacidad de cubrición de manchas.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia al amarilleamiento.
- Rápido secado y repintado.

### Preparación de la superficie

Limpiar el soporte eliminando posibles tratamientos anteriores (cera, grasa, etc), lijar suavemente y eliminar todo el polvo generado. Aplicar una mano diluida un 5% con agua, posteriormente si hiciera falta una segunda mano habrá que tener muy en cuenta los tiempos de repintado anteriormente indicados. Se recomienda cubrir el producto con esmalte o pintura al agua.

## Aplicación

|                                           |                                                                             |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Mezcla</b>                             | Homogeneizar convenientemente el contenido del envase.                      |                                           |
| <b>Pot-life</b>                           | No procede.                                                                 |                                           |
| <b>Pistola de aire<br/>(Convencional)</b> | Adecuado                                                                    | Orificio de salida 1.5 mm. Presión 3 bar. |
| <b>Brocha</b>                             | Recomendado                                                                 |                                           |
| <b>Rodillo</b>                            | Recomendado                                                                 |                                           |
| <b>Disolvente</b>                         | Agua                                                                        |                                           |
| <b>Limpieza</b>                           | Agua.                                                                       |                                           |
| <b>Temperatura</b>                        | No aplicar con temperaturas fuera del intervalo comprendido entre 5 y 35 °C |                                           |
| <b>Humedad</b>                            | No aplicar en condiciones de Humedad Relativa Superiores al 80 %.           |                                           |

## Compatibilidad del sistema

No se requiere la utilización de ningún tipo de imprimación previa a GLOBALTIX ANTIMANCHAS BLANCO.  
Se puede recubrir con esmaltes o pinturas de acabado en base acuosa.

## Precauciones de seguridad

Producto destinado a que sea utilizado por operarios profesionales en situaciones industriales. De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha Técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que ponemos a su disposición.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

### **Tamaño del envase**

4 Lts y 750 ml

### **Almacenamiento**

**Tiempo de vida**

24 meses como mínimo a 20 °C.

[www.globalpaintcoatings.com](http://www.globalpaintcoatings.com)