



Ficha técnica

Decapante

Descripción

Decapante universal muy enérgico libre de cloruro de metileno, de estructura gelatinosa.

Aplicaciones

Ideal para eliminar todo tipo de pinturas, barnices, colas, etc (incluso de dos componentes). Debido a su consistencia tixotrópica puede utilizarse tanto sobre superficies horizontales como verticales.

Propiedades

- Libre de cloruro de metileno.
- Muy enérgico, elimina incluso productos de dos componentes.
- Acción rápida.
- Fácil aplicación
- Gel incoloro.
- No descuelga.



Instrucciones de aplicación

Agitar el envase antes de abrir hasta su total homogeneización.

Aplicar con temperaturas comprendidas entre 5-30°C.

Producto listo al uso.

Aplicar una capa gruesa de producto sobre toda la zona a decapar y dejar actuar 10-15 minutos, en función de la temperatura ambiente, tipo de pintura y espesor de la misma, normalmente se ve que la pintura a decapar se arruga y se levanta. Antes de que el producto se seque, retirar con una espátula.

Repetir la aplicación si fuera necesario.

Una vez decapado, limpiar la superficie con disolvente para eliminar todos los posibles restos e impurezas.

Antes de aplicar la capa nueva de pintura hay que esperar al completo secado de la superficie.

Métodos de aplicación

Brocha o Rodillo de fibras naturales.

Precauciones y consejos de aplicación

No aplicar el producto con temperaturas ambientales ni del soporte inferiores a 5°C ni superiores a 30 °C. No aplicar bajo una fuerte insolación. Bajo estas condiciones algunos componentes activos pueden llegar a evaporar antes de remover la pintura.

No aplicar sobre PVC, poliestireno, caucho, baldosas plásticas y en general plásticos y derivados.

Leáse atentamente la ficha de seguridad del producto.

Formatos

1 y 5 litros



Almacenamiento

Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 12 meses siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso.

Datos técnicos

• Peso Específico	0,96 ± 0,05 kg/litro
• Viscosidad	Tixotrópico
• Rendimiento	300-600 gr/m2 dependiendo del tipo de soporte y pintura a retirar.

Seguridad

Consultar la ficha de seguridad del producto

Revisión: 1

Fecha de edición: Enero 2019

Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha. La aplicación del producto así como el estado y naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.